




autobetoneira pesagem b<mark>alde</mark>











O Dispositivo está perfeitamente posicionado na cabina para oferecer a melhor visualização do seu visor e operacionalidade na escolha da receita e sua configuração específica. Sua montagem giratória permite direcionar o dispositivo como desejar.



SENSORES DE CARGA PARA DETERMINAR A PRESSÃO DE ELEVAÇÃO

Os sensores de carga são inseridos, por meio de acessórios especiais, nos tubos hidráulicos que transportam o óleo para os cilindros de elevação, a fim de medir as pressões envolvidas durante a variação de cargas e movimentos. O cabo do sensor é conectado diretamente ao instrumento para uma perfeita resistência a agentes externos, na ausência de conectores intermediários. Seu grau de proteção garante a operação nas mais extremas temperaturas e condições ambientais. As características de seu cabo e sua proteção foram escolhidas para o ambiente de trabalho em que substâncias derivadas de óleo ou sal não os danifiquem.

SENSOR PARA EXIBIÇÃO DE PESO

Esse sensor instalado na máquina permite a exibição do peso quando o braço entra em sua área de intervenção durante o levantamento. Seu grau de proteção garante a operação nas mais extremas temperaturas e condições ambientais. As características de seu cabo e sua proteção foram escolhidas para o ambiente de trabalho em que substâncias derivadas de óleo ou sal não os danifiquem.





especificações		\mathbf{X}
fonte de energia	9÷36Vdc	9÷36Vdc
temperatura de trabalho	-40÷+80°C	-40÷+80°C
choques	40G	40G
proteção dispositivos / sensores	IP54/IP67	IP54/IP67
tamanho	140x204x67	140x204x67
monitor	cor HD	cor HD
capacidade máxima (kg)	6000	
erro de medição	1%	2%
legal para o comércio		não
proteção dispositivos / sensores tamanho monitor capacidade máxima (kg) erro de medição	IP54/IP67 140x204x67 cor HD 6000	IP54/IP6 140x204) cor HD 2%

gestão de dados		$oldsymbol{X}_{-}$
monitoramento de produção (produtos)	20	300
gestão de receitas / mistura	5	150
multitarefa (cargas simultâneas)	5	25
gestão completa dados de carga		grande
recepção de ordens de carga		sim
conexão na nuvem	USB	USB-wireless
download do arquivo de carregamento (.csv)	sim	sim

^{*} consulte a folha de products datasheet para obter detalhes