



wozidło górnicze



karta katalogowa



ZAMONTOWANE W MASZynie URZĄDZENIE DO WAŻENIA I ZARZĄDZANIA DANYMI

Urządzenie jest idealnie umieszczone w kabinie, aby zapewnić jak najlepszy widok na wyświetlacz i operatywność w wyborze danych, które chce się wprowadzić przed rozpoczęciem załadunku. Obrótowe mocowanie pozwala ukierunkować urządzenie według własnego uznania.

CZUJNIKI OBCIĄŻENIOWE DO OKREŚLANIA CIŚNIENIA ZAWIESZENIA

Czujniki obciążeniowe są przymocowane, za pomocą specjalnych łączników, na każdym zawieszeniu wywrotki, w celu zmierzenia ciśnienia występującego podczas zmian obciążeń i ruchu. Stopień ochrony czujnika zapewnia pracę w najbardziej ekstremalnych temperaturach i warunkach środowiskowych. Parametry kabla czujnika i jego ochrona zostały dobrane do środowiska roboczego, w którym substancje pochodne oleju lub soli ich nie uszkadzają.

ZEWNĘTRZNE ŚWIATŁO ZAPEWNIĄCE MAKSYMALNE MOŻLIWOŚCI OSTRZEGAWCZE

Dioda ledowa jest zainstalowana na zewnątrz kabiny, aby ostrzegać maszynę ładującą, gdy zbliża się maksymalne obciążenie. Miganie nasila się, gdy zbliża się ustawiony próg, co jest przydatne w fazach obciążenia, w których zgodność z ładownością pojazdu oznacza zmniejszenie kosztów utrzymania. Można zainstalować do 3 diod, aby skompensować różne pozycje załadunku, jakie może przyjąć maszyna, z prawej, z lewej lub z tyłu.



specyfikacje

S

zasilanie	9+36Vdc
temperatura robocza	-40++80°C
odporność na uderzenia	40G
stopień ochrony terminala / czujników	IP54/IP67
wymiary	140x204x67
wyświetlacz	kolorowy HD
ładowność max (kg)	
błąd pomiarowy	3%
legalizowana do handlu	nie

zarządzanie danymi

S

monitorowanie produkcji (materiały)	30
tony/godz.	tak
dzienna liczba przejazdów	tak
miejsca docelowe	20
suma dzienna załadunku	tak
połączenie z chmurą	USB-wireless
odczyt pliku z ważeniami (.csv)	tak